

POZZETTO autopulente PA / 86-92



**POZZETTO AUTOPIU-
LENTE ATTO A RICE-
VERE LO SCARICO
DELLE ACQUE RE-
FLUE DI CARAVAN,
AUTOCARAVAN E
AUTOBUS TURISTICI.**

Il pozzetto ricava le acque nere e chiare dai serbatoi di recupero e dopo lo scarico, azionando la pedaliera temporizzata sull'attigua colonnina, si effettua la completa pulizia del pozzetto interno.

La colonnina è inoltre provvista di un rubinetto per il rifornimento di acqua.



- Area attrezzata multifunzionali
 - Campaggi
 - Presidi ecologici
 - Rimesaggi
 - Agriturismo
- Area ristoro stradali
- Distributori carburante



www.seiecom.it

VIA DI COMPIOBBI, 4
50012 BAGNO A RIPOLI (FI)
TEL. 055 692921
FAX 055 696287

PIAZZOLA ATTREZZATA CON IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO

(articolo 214 del D.P.R. n. 610 - 16 settembre 1996 e Deliberazione n. 495 del 5 maggio 1997 della GIUNTA REGIONALE TOSCANA), realizzato con un manufatto prefabbricato autoportante, in conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato, corredato di una griglia antinfortuni. Costituito da due elementi accoppiabili: il primo a forma troncoconica trattato internamente con vernice epossidica, mentre il secondo è una soletta di copertura con l'aspetto di una corona circolare. Autopulente in quanto dotato di colonna attrezzata per comandare la pulizia interna del pozzetto e l'erogazione di acqua potabile.

Indicazione Utile

Unico produttore a livello italiano del pozzetto autopulente è la SEIECOM SRL
4, via di Compiobbi 50012 Bagno a Ripoli (FI)
e-mail: info@seiecom.it
internet: www.seiecom.it
telefono 055 692921
telefax 055 696287

NOTE TECNICHE

Armato: Armato con armatura metallica tradizionale per garantire la resistenza meccanica pari ad Rbk di 300 kg/cmq.

Fibrorinforzato: Fibrorinforzato con fibre metalliche od in polipropilene, omogeneamente distribuite nell'impasto di calcestruzzo, per evitare la formazione di microfessurazioni responsabili di habitat ideali per il negativo sviluppo di muffe e colonie di organismi inquinanti.

Vernice epossidica: Vernice epossidica per favorire la velocità di smaltimento dello scarico nonché per impedire l'aggressione prodotta dai gas generati dallo scarico stesso sulle superfici interne del manufatto.

Autopulente: Il pozzetto contiene un tubo circolare corredato di ugelli per l'erogazione di acqua con pressione di 2 Atm. Con tale sistema si assicura la completa pulizia interna del pozzetto.

Colonna attrezzata: Struttura in ghisa dove sono alloggiati due pulsanti, uno per l'erogazione dell'acqua necessaria allo sciacquo interno al pozzetto ed un pulsante per l'erogazione dell'acqua necessaria al rifornimento idrico dei veicoli.

Autoportante: pozzetto progettato per sopportare carichi di prima categoria previsti dal Codice della Strada.

